



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТАВА ОГНЕЗАЩИТНОГО  
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
«НЕГОРИН – ТКАНЬ»  
ТУ 20.59.59-051-52470838-2020**

## **СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Состав огнезащитный «НЕГОРИН–ТКАНЬ» представляет собой водный раствор антипиренов и целевых добавок. Состав готов к применению и разбавлению не подлежит. Предназначен для огнезащитной обработки натуральных текстильных тканей (без ворса) с целью получения трудновоспламеняемой ткани согласно ГОСТ Р 50810-95 (п.п. 5.1, 5.2, 5.4). Состав не атмосферостойчив и может применяться в условиях закрытых, сухих, вентилируемых помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%. Не изменяет цвет, рисунок и прочность ткани. Не образует высолы. Применяется в жилищно-гражданском строительстве и быту. Пожаро-взрывобезопасен.

## **УСЛОВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ**

Обрабатываемая ткань должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи. К обработке тканей, соприкасающихся с металлом, нужно подходить с осторожностью, так как состав корродирует черные металлы и на ткани могут оставаться следы ржавчины. Ткани, ранее обработанные составами, несовместимыми с данным, необходимо выстирать и высушить, а затем приступить к их обработке. Работы производить при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C. Обработанная ткань в дальнейшем не должна подвергаться контакту с водой, приводящему к вымыванию огнезащитного состава.

## **СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И РАСХОД**

Перед применением состав тщательно перемешать и провести его апробирование на контрольном образце ткани. Обработка ткани возможна распылением или окутанием (исключить долгое замачивание). Температура состава при нанесении должна быть не ниже +20°C. После пропитки ткань отжать, расправить. Сушить вертикально или горизонтально, где возможно проветривание внутренней стороны ткани. Сушку производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, исключая попадание прямых солнечных лучей. Глажение ткани допустимо только сухое при температуре не более +90°C. Пропитка составом огнезащитным «НЕГОРИН–ТКАНЬ» натуральных текстильных материалов (без ворса) обеспечивает классификацию тканей как трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95 (п.п. 5.1, 5.2, 5.4) при расходе состава не менее 250 г/м<sup>2</sup> с двух сторон до полной пропитки.

По окончании работ оборудование и инструмент промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

## **ЭКОЛОГИЯ**

Состав при нанесении, эксплуатации и хранении не выделяет в окружающую среду веществ, вредных для здоровья и жизни людей, относится к 4-классу опасности.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Хранение состава осуществлять в плотно закрытой таре поставки в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от 0°C до + 50°C.

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок хранения состава в таре поставки 24 месяца с момента изготовления при условии сохранности и герметичности тары.

Срок годности состава в таре поставки 36 месяцев с момента изготовления при условии сохранности и герметичности тары.

Гарантийный срок эксплуатации покрытия 3 года со дня нанесения при соблюдении условий нанесения и эксплуатации обработанной ткани. После стирки ткани необходима повторная обработка.

Проверку качества огнезащитной обработки рекомендуется проводить с периодичностью 1 (один) год в соответствии с п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020 (вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. включительно).

## **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

В помещениях, где проводят работы с составом, должна быть естественная или приточно-вытяжная вентиляция. При работе следует соблюдать санитарно-гигиенические требования, работать, используя средства индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, не допускать попадания состава внутрь организма. При попадании состава на кожу смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу.

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления покупателя. Изменённый текст инструкции публикуется на сайте производителя [www.negorin.ru](http://www.negorin.ru) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после внесения изменений.

Инструкция выдана на партию №